

Fietsenstalling V-600

De fietsenstalling V-600 is opgebouwd uit een thermisch verzinkt stalen frame gecombineerd met een dak van polycarbonaat (kanaal)plaat. De afwatering is volledig geïntegreerd in de dakrand en loopt via de staanders op het straatwerk.

De fietsenstalling wordt volledig op maat gemaakt en voor de wandafwerking is er een ruime keuze.

V-600

FUNDATIE

- ✓ betonnen poeren 300 x 300 x 200 mm., ingestorte draadbussen, gewapend met Ø 6mm.

CONSTRUCTIE

- ✓ staanders kokerprofiel 60 x 60 mm.
- ✓ goten koud gewalst U-profiel 100 x 100 x 100 mm.
- ✓ gording kokerprofiel 100 x 60 mm.
- ✓ bogen kokerprofiel 60 x 20 mm.

WANDAFWERKING

- ✓ dubbelstaafs matten 8/6/8 mm.
- ✓ geïmpregneerd hout, 90x18 mm.
- ✓ hardhout, 90x16 mm.
- ✓ geprofileerde staalplaat, aluzink
- ✓ perfolplaat, sendzimir verzinkt 1,5 mm.
- ✓ kanaalplaat, polycarbonaatplaat 10 mm.
- ✓ massief polycarbonaatplaat 6 mm.
- ✓ hardglas 6 mm.
- ✓ strekmetaal

POORT (OPTIES)

- ✓ klink/draaiknop
- ✓ europrofielcilinder
- ✓ mechanisch codeslot
- ✓ elektrische sluitplaat
- ✓ dranger
- ✓ stormketting
- ✓ grondgrendel

DAKAFWERKING

- ✓ kanaalplaat, polycarbonaatplaat 4 mm.
- ✓ massief polycarbonaatplaat 3 mm.

KLEURSTELLING

- ✓ Ral-kleuren: constructie, dubbelstaafs matten, perfolplaat, geprofileerde staalplaat
- ✓ Plastisol-kleuren: geprofileerde staalplaat

